



TOUCH 1701

PANTALLA TÁCTIL DE 17" PULGADAS

Este monitor de 17" pulgadas garantiza un excelente rendimiento y fácil uso con un peso y tamaño adecuados para su fácil traslado.

Puede ser utilizado en cualquier punto comercial, tales como: punto de Venta (POS), puntos de servicio o auto-servicio, restaurantes, kioskos, entre otros.



CARACTERISTICAS

- Permite una conexión con VGA / HDMI.
- Utiliza tecnología de toque resistivo.
- Cuenta con un tiempo de respuesta de 5ms.
- Base metálica garantiza mayor firmeza y durabilidad.
- Soporta montaje sobre pared porque es compatible con el montaje VESA.

CONECTIVIDAD







HDMI (x1)



VGA (x1)



USB (x1)



Su diseño permite tener una ángulo de inclinación de 160° horizontal.



 Cuenta con dos puertos
 VGA y HDMI para una mejor conexión.



 La pantalla táctil es resistente y preciso al tacto evitando asi el uso de mouse y teclado.

CAMPOS APLICADOS

Supermercados, Catering, Retail, etc













SECTO PÚBLIC

SECTOR SUF

FICHA TÉCNICA TOUCH 1701

ESPECIFICACIONES

Formato de entrada de vídeo: RGB (analog)

Conectores: VGA / HDMI para señal de vídeo / USB o RS-232 para el tacto

Interface táctil: 30-80KHz/60-75Hz

Frecuencia: Sensor de Gravedad, Sensor de Luz, Sensor de Proximidad,

Motor de Vibración

Fuente de alimentación: Fuente de alimentación externa: 100 a 240V (DC 12V)

Modelo táctil:Toque resistivoDuración:50,000 horasValidez táctil:>1,000,000Consumo de energía:Máx. 30W

Configuración (Opcional): 1) Proporciona soporte para montaje en pared, VESA 100m

 Proporciona la base estable para apoyar el monitor AUTO,+, POWER,-, MENU, Brillo, contraste, ajuste automático,

posición de fase, reloj, idiomas, función, instalación, restablecimiento

Tiempo de respuesta táctil: 2

Sistema operativo: Windows, Linux, Mach

MONITOR

Control OSD:

Pantalla: 17" pulgadas
Resolución: 1280 x 1024
Brillo: 300cd/m²
Tiempo de respuesta: 5ms

Ángulo de visión: Horizontal: 160° / Vertical: 140°

PARÁMETROS FISICOS

Temperatura de trabajo: -10 a 60°C
Temperatura de almacenamiento: -20 a 70°C
Humedad relativa: 20% a 80%
Humedad relativa de almacenamiento: 10% a 90%

PARÁMETROS AMBIENTALES

LCD ángulo de inclinación: $$0^{\circ} \sim 10^{\circ}$$

Tamaño del monitor: 380 * 308 * 55 mm

Peso neto: 6 kg

Compatible con:











CC0C-11-3C obeside